



POKOJOVÉ TERMOSTATY

Řada TPx



TPD112

TPW114

TPH114



TPE214

TPD214

TPW214

Č. výt.	Označení	Pozn.	Napájení	Teplotní rozsah	Přepínací limit	CZK/kus
18002100	TPD112	2, 8, 9	2*1,5V AA	10-30°C	5 (1)A @250V AC	1.450,00
18002200	TPW114	2, 8, 10		5-40°C		1.770,00
18002300	TPH114	2, 8, 10, 11	2*1,5V AA / 230V AC	5-35°C	6 (3)A @250V AC	3.680,00
18003100	TPE214	2, 8, 12				3.420,00
18003200	TPD214	2, 8, 9, 12	230V AC	5-35°C	6 (3)A @250V AC	3.620,00
18003300	TPW214	2, 8, 10, 12				3.830,00

POKOJOVÉ TERMOSTATY

Řada TEA



TEA111

TEA117

TEA114



TEA128

TEA119

Č. výt.	Označení	Pozn.	Napájení	Teplotní rozsah	Přepínací limit	CZK/kus
18001100	TEA111	1	230V AC	6-30°C	5 (1)A @250V AC	690,00
18001200	TEA117	1, 17				710,00
18001300	TEA114	2, 6				710,00
18001400	TEA128	2, 7	24V AC	6-30°C	-	1.510,00
18001500	TEA119	2, 8	2*1,5V AA	5-35°C	5 (1)A @250V AC	1.100,00

POKOJOVÉ TERMOSTATY

Řada TMA



TMA111

TMA112

TMA113

Č. výt.	Označení	Pozn.	Teplot. rozsah	Přepínací limit	CZK/kus
18000100	TMA111	1	8-30°C	16 (2,5)A@250V AC	350,00
18000200	TMA112	1, 4		470,00	
18000300	TMA113	2, 5		5 (2,5)A@250V AC	490,00

POKOJOVÉ TERMOSTATY

PRO FAN COIL Řada TFC



TFC111, TFC121

TFC112, TFC122

TFC139

Č. výt.	Označení	Pozn.	Napájení	Teplotní rozsah	Přepínací limit	CZK/kus
18004100	TFC111	2, 13, 14	230V AC	5-35°C	5 (1)A @250V AC	1.080,00
18004200	TFC121		24V AC		1.080,00	
18004300	TFC112	230V AC	1.440,00			
18004400	TFC122	24V AC	1.440,00			
18004500	TFC139	3, 16	24V AC / 230V AC		3 (1)A @250V AC	2.160,00



VYSVĚTLIVKY POZNÁMEK V TABULKÁCH

- 1) Pro použití v topných aplikacích
- 2) Pro použití v topných nebo chladících aplikacích
- 3) Pro použití v topných i chladících aplikacích
- 4) Pro režim ON / OFF
- 5) S přepínačem pro použití v topných nebo chladících aplikacích
- 6) S přepínačem pro použití v topných / chladících aplikacích / OFF
- 7) S proporcionálním výstupním signálem 0-10 V DC
- 8) S režimy komfortní / ekonomický / protizámrazný / OFF
- 9) S možností denního programování
- 10) S možností týdenního programování
- 11) S kontrolou rosného bodu
- 12) S bezdrátovým připojením
- 13) S 3-stupňovým spínáním otáček ventilátoru
- 14) S režimy ON / OFF nebo manuálním spínačem
- 15) S 3-stupňovým spínáním otáček ventilátoru nebo auto. režimem
- 16) S 0-10 V DC topení, chlazení a signálem pro ventilátor
- 17) S ochranou proti nežádoucímu přestavení



Přehled souvisejících produktů

Pro řady TMA, TEA11x a TPx

Doporučujeme 2-bod. verze servopohonů

- Řada ARA >> viz strana 12
- Řada 90 >> viz strana 12
- Řada ARC, ARD >> viz strana 13
- Řada VZC, VZD >> viz strana 24
- Řada MVA >> viz strana 25
- Řada ZRS >> viz strana 25

Pro řady TEA128

Doporučujeme proporcionální verze servopohonů

- Řada ARA >> viz strana 12
- Řada 90 >> viz strana 12
- Řada ARC, ARD >> viz strana 13
- Řada ALF >> viz strana 32
- Řada ALB >> viz strana 32

Pro řady TFC

Doporučujeme řadu servopohonů ALG >> viz strana 21